



**S.C.A.F. srl**

## Scheda Tecnica



Descrizione		CONTENITORE SCARRABILE OPEN TOP		
Codice interno	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso Kg
SCAF0001	6000	2460	2150	2400
CARATTERISTICHE				
<p>Capacità 30mc- dimensioni esterne 6000(lungh.)*2150 (h)*2460 (largh.) mm. Realizzato in acciaio al carbonio completamente elettro-saldato con processo a filo continuo ed assemblato in dima di montaggio. Basamento costituito da travi IPE200 e traversine in profilato, tubolari spessore 3mm. Piano di calpestio in lamiera di acciaio al carbonio (Fe430) spessore 3mm perfettamente saldata. Lamiera di fiancata e di fondo in acciaio al carbonio spessore 3mm. n°1 scala laterale e n°1 anta del tipo apertura bandiera e basculata realizzata con lamiera come per le fiancate e profilati tubolari spessore 3mm, n° 1 chiusura a blocco, n° 1 chiusura pesante e n° 2 chiusure a botte complete su entrambi i lati della porta, perimetrata da guarnizione, ferma porta a catena e n° 12 ganci per telo di copertura. Verniciatura eseguita mediante sgrassaggio del fondo, pitturazione con antiruggine e smalto a R.E. a finire di colorazione blu 5010. A richiesta stampigliatura personalizzata dell' azienda.</p>				

Sede Legale  
C. da Pianelle, 1  
85020 Pescopagano (PZ)  
P.IVA. 02375820640  
REA 153846



**S.C.A.F. srl**

SOLUTIONS COMPONENT AUTOMATIONS FACTORY

Sede Operativa  
Nucleo Ind.le di Morra de Sanctis  
83040 Morra de Sanctis (AV)  
Telefax: 0827-38963  
e-mail: scaf.srl @ libero.it

SOLUTIONS COMPONENT AUTOMATIONS FACTORY



**S.C.A.F. srl**

*Scheda Tecnica*



<b>Descrizione</b>	<b>CONTENITORE SCARRABILE COPERTO</b>			
<b>Codice interno</b>	<b>Lunghezza</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Altezza</b>	<b>Peso Kg</b>
SCAF0021	6000	2460	2150	2650

**CARATTERISTICHE**

Capacità 30mc- dimensioni esterne 6000(lungh.)\*2150 (h)\*2460 (largh.) mm. Realizzato in acciaio al carbonio completamente saldato con processo a filo continuo ed assemblato in dima di montaggio. Basamento costituito da travi IPE200 e traversine in profilato, tubolari spessore 3mm. Piano di calpestio in lamiera di acciaio al carbonio (Fe430) spessore 3mm perfettamente saldata. Lamiera di fiancata e di fondo in acciaio al carbonio spessore 3mm. n°2 scale laterale e n°1 anta del tipo apertura bandiera e basculata realizzata con lamiera come per le fiancate e profilati tubolari spessore 3mm, n° 1 chiusura a blocco, n° 1 chiusura pesante e n° 2 chiusure a botte complete su entrambi i lati della porta, ferma porta a catena, copertura realizzata da struttura in tubolare e lamiera sp. 2mm azionata con pompa idraulica manuale. Guarnizione posta su tutto il perimetro della copertura e dalla sponda Verniciatura eseguita mediante sgrassaggio del fondo, verniciatura con antiruggine e smalto a R.E. a finire di colorazione blu 5010. A richiesta stampigliatura personalizzata dell' azienda.

Sede Legale  
C. da Pianelle, 1  
85020 Pescopagano (PZ)  
P.IVA. 02375820640  
REA 153846



**S.C.A.F. srl**

SOLUTIONS COMPONENTS AUTOMATIONS FACTORY

Sede Operativa  
Nucleo Ind.le di Morra de Sanctis  
83040 Morra de Sanctis (AV)  
Telefax: 0827-38963  
e-mail: scaf.srl @ libero.it

SOLUTIONS COMPONENTS AUTOMATIONS FACTORY